



FINSA

Financiera Maderera, S.A. -FINSA-
Carretera A Coruña-Tui, km. 57
15884 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Spanien

LEISTUNGSERKLÄRUNG DoP 00023

FIBRAPAN IGNIFUGO E-Z

Hergestellt in:
FINSA PADRÓN
Paraíso s/n
15900 Padrón. A Coruña. Spanien



Technische Klasse	Verwendungszweck	SBÜLB*	Name und Kennnummer der notifizierten Stelle	Zertifikat-Nummer
MDF	Holzwerkstoffe für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich	1	AENOR 0099	0099/CPR/A65/0025

* Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V (EU) No 305/2011

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierten technischen spezifikation
	Dicken (mm)				
	Einheiten	10 a 12	>12 a 19	>19 a 30	
Biegefestigkeit – EN 310	N/mm ²	22	20	18	EN 13986:2004
Elastizitätsmodul – EN 310	N/mm ²	2500	2200	2100	
Querzugfestigkeit – EN 319	N/mm ²	0.60	0.55	0.55	
Dickenquellung 24 Stunden – EN 317	%	15	12	10	
Formaldehydabgabe EN 120 CARB ASTM E 1333-96	Klasse mg/100g phase 2 ppm	E1 ≤3 phase 2 <0.11	E1 ≤3 phase 2 <0.11	E1 ≤3 phase 2 <0.11	
Brandverhalten – EN 13501-1	Klasse	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	
Wasserdampf-durchlässigkeit Feucht/ Trocken Tabelle 9 EN 13986:2004	μ	20 / 30	19 / 29	18 / 28	
Luftschalldämmung (flächenbezogene massen) (R) 5.10 EN 13986:2004	db	25	27	29	
Schallabsorption Frequenzbereich 250Hz to 500Hz Tabelle 10 EN 13986:2004	α	0.10	0.10	0.10	
Schallabsorption Frequenzbereich 1000Hz to 2000Hz Tabelle 10 EN 13986:2004	α	0.20	0.20	0.20	
Wärmeleitfähigkeit (λ) Tabelle 11 EN 13986:2004	W/(m.K)	0.14	0.14	0.13	
Biologische Gebrauchsklasse	Klassen verwenden	1	1	1	
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	ppm	<5	<5	<5	

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-56.275-3586

Die Leistung des Produkts FIBRAPAN IGNIFUGO E-Z entspricht der erklärten Leistung.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Financiera Maderera, S.A. –FINSA- ausgestellt.

Javier Portela
FINSA Leiter der Qualitätssicherung
Santiago de Compostela, 9 März 2015