

# Ampacoll® FE



Fenstereinbauband



innen

- ▶ Klebfreier Zwischenraum
- ▶ Geteilter, abziehbarer Liner
- ▶ Für die Fensterverklebung aussen verwenden Sie das Systemprodukt **Ampacoll® XT**, 60 mm, geschlitzt

## Ampacoll® FE

bei Fensteranschlüssen



bei Eckanschlüssen



### Rollenmasse

Länge: 25 m / Breite: 60 mm / Dicke: 0,3 mm

### Kartoninhalt

10 Rollen = 250 lfm

### Paletteninhalt

34 Kartons = 8'500 lfm

### Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +90 °C

### Schutzrechte

- ▶ Patentanmeldung Schweiz  
Nr. 0142/00 vom 25.1.2000
- ▶ Deutsches Gebrauchsmuster (DGM)  
200 01 626.1
- ▶ Europäisches Patent Nr. 1 120 502
- ▶ Prüfbericht des Instituts für Fenster-  
technik (ift) unter [www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)

# 10

Jahre Garantie\*  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

\* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

ISO 9001:2008  
Swiss Research



**Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:**

- ▶ Dampfbremsen und -sperrn
- ▶ PE-Folien
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ Metalle (Alu, Stahl usw.)
- ▶ PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
- ▶ PVC-Bauteile (z.B. Fenster)

## Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

## Klebefreier Bereich und schmale Klebezone

Dank des klebefreien Bereichs kann **Ampacoll® FE** problemlos in den Eckbereichen (Fenster/Leibung) angesetzt werden. Die schmale Klebezone wird auf den Fensterrahmen geklebt. Der reissfeste Liner lässt sich immer, auch in engen Ecken leicht abziehen.

## Breite Klebezonen

Anschließend **Ampacoll® FE** in der Ecke fixieren, so dass die breite Klebezone nach Abziehen des zweiten Liners angeklebt werden kann. Der geteilte Liner erlaubt eine Vorfabrikation in der Werkstatt und anschließende Fertigstellung der Verklebung auf der Baustelle.

## Innovation in der Klebetechnologie

**Ampacoll® FE** ist ein Synthesefaserpapier mit Fadengelege und einseitig aufgebrachtem modifiziertem Acrylkleber. **Ampacoll® FE** besitzt einen klebefreien Zwischenraum und ist mit einer geteilten, abziehbaren Abdeckfolie aus reissfestem PE ausgerüstet. Dank der klebefreien Zone von **Ampacoll® FE** können Scherkräfte, welche durch sich bewegende Bauteile entstehen, aufgenommen werden, ohne das Klebeband abzulösen. Ein echter Vorteil im Holzbau.