## FLOORENTINO® Fußböden mit Stil

## **Technisches Datenblatt**

## für Floorentino<sup>®</sup> Echtholzboden BLACKLABEL (Sumatra/ Samui/ Boracay)

Ursprung	Verbindung
China	Dropdown
Spezifikation	Aufbau
Eiche Landhausdiele 1-Stab	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/-1 %),
	4-seitige Fase, Nutzschicht ca. 4 mm (10 %
	Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm
	aus Kiefer oder Pappel, maximal 12,5 % Kurzlängen
	pro Paket.
Sortierung	Verpackung
Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil	Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Ver-
	packung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber
	mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und
	Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket
	enthalten.
Abmessungen	Wärmeleitfähigkeit
15 x 190 x 1.900 mm	0,13 W/mK
Oberfläche	Wärmedurchlasswert
Strukturiert, farblich veredelt, Hartwachsöl	0,12 m <sup>2</sup> K/W
Verpackungseinheit	Klickverbindung
Paket à 8 Stück = 2,888 m <sup>2</sup>	Drop-Down
Palette à 40 Pakete = 115,52 m <sup>2</sup>	
Dichte und Stärke	Brandverhalten
550 kg/m³; 14 – 16 mm	Dfl-s1
Formaldehydemmissionen	
E1	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bremen, den 09.02.2021 Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de